


KD100HXE

Hotte, Hotte décorative murale, Classica, Inox, 100 cm, A+



TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 100 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Code EAN: 8017709276874

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Classica • Design: Pyramidale • Matériau: Matériau émaillé • Type d'inox: Satiné

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui

COMMANDES

Type de commandes: Manettes • Manettes de commande: Classica • Nombre de manettes: 2 • Couleur des manettes: Effet inox

TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 °K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 830 m³/h • Puissance du moteur: 275 W • Nombre de filtres: 3 • Filtres anti-graisses: Inox • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 750 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm • Clapet anti-retour: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A+ • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: D • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 39 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 35.9 • Efficacité lumineuse (LE): 75.5 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 71.5 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 297 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 639 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 792 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 49 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 68 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 72 dB(A) • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.7 • Indice d'efficacité énergétique: 40 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 394 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 483 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 147 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 166 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 68 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 277 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

OPTIONS NON INCLUSES

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 297 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Puissance: 160 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 431 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Puissance: 213 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 639 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Puissance: 240 W

VITESSE 4

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 792 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Puissance: 272 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 800x1000x540 • Largeur du produit (mm): 1000 mm • Profondeur du produit (mm): 540 mm • Hauteur du produit (mm): 800 mm • Poids net (kg): 22.500 kg • Poids brut (kg): 27.000 kg

OPTIONAL

FLT6: Filtre charbon, HottesKITALLFC: Filtre charbon, Hottes

