


KD90HNE

Hotte, Hotte décorative murale, Classica, Noir, 90 cm, A+



TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 90 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Code EAN: 8017709243609

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Brillant • Esthétique: Classica • Design: Pyramidale • Matériau: Matériau émaillé • Type d'inox: Satiné

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui

COMMANDES

Type de commandes: Manettes • Manettes de commande: Classica • Nombre de manettes: 2 • Couleur des manettes: Effet inox

TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 ° K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 815 m³/h • Puissance du moteur: 275 W • Nombre de filtres: 3 • Filtres anti-graisses: Inox • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 750 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm • Clapet anti-retour: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A+ • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: C • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 40 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 36.2 • Efficacité lumineuse (LE): 78.2 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 78.5 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 288 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Q_{max}): 630 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 781 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPE_{min}): 48 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPE_{max}): 67 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPE_{boost}): 72 dB(A) • Facteur d'augmentation du temps (F): 1.00 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 413 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 476 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 151 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (E_{middle}): 172 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 67 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 277 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 1000 mm

OPTIONS NON INCLUSES

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 288 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Puissance: 173 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 421 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Puissance: 199 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 630 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Puissance: 223 W

VITESSE 4

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 781 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Puissance: 224 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 1230x900x555 • Largeur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 555 mm • Hauteur du produit (mm): 1230 mm • Poids net (kg): 18.200 kg • Poids brut (kg): 25.100 kg

OPTIONAL

FLT6: Filtre charbon, HottesKITALLFC: Filtre charbon, Hottes

