

## KLT120LXS

Hotte, Groupe de plafond, Universelle, Inox, 120 cm, C



### TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Groupe de plafond • Largeur hotte: 120 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Contrôle électronique: Oui • Aspiration périmétrale: Oui • Code EAN: 8017709291303

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Universelle • Design: Groupe de plafond • Matériau: Inox • Type d'inox: Satiné

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui

### COMMANDES

Type de commandes: Touches électroniques

## TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 7.4 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 3000 °K • Plage de température de la couleur de la lumière (°K): 3000° - 5700° °K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 610 m³/h • Puissance du moteur: 270 W • Nombre de filtres: 4 • Filtres anti-graisses: Aluminium • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm • Clapet anti-retour: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: C • Classe d'efficacité fluidodynamique: B • Classe d'efficacité de filtration des graisses: E • Classe d'efficacité lumineuse: D • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 109 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 25.5 • Efficacité lumineuse (LE): 14.2 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 63.5 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 196 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 443 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 597 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 56 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 61 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 68 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "veille": 0.38 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 1.1 • Indice d'efficacité énergétique: 70.3 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 349 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 613 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 233 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 21 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 301 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 62 dB(A)

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 285 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

## OPTIONS NON INCLUSES

### VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 196 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Puissance: 127 W

### VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 313 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Puissance: 165 W

### VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 443 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Puissance: 219 W

### VITESSE 4

## VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 597 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Puissance: 298 W

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 200x1200x570 • Largeur du produit (mm): 1200 mm • Profondeur du produit (mm): 570 mm • Hauteur du produit (mm): 200 mm • Poids net (kg): 28.500 kg • Poids brut (kg): 32.500 kg

## ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande: Oui

## OPTIONAL

KITALLFC: Filtre charbon, HottesKITFCKLTR: Filtre charbon, Hottes

